

6

fürs
GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau


Unser Dachbegrünungs-System

Kunstrasen – Der Immergrüne



6



- 1 Verfüllung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn
Ausbringmenge ca. 3 kg/m² (≅ 5 mm hohe Verfüllung)
- 2 Kunstrasentyp: Event Professional, 25 mm hoch
- 3 Schutzschicht: GreenLastic 6 mm (Brandverhalten nach DIN 4102: B2)
- 4 Trennlage: Qualitätsvlies PP, Typ TGV+, 150 g/m²
- 5 Unterbau: Wurzelfeste Dachabdichtung mit ausreichender Drainage
- 6 Brandverhalten:  Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1
C fl – s1 (mit mindestens 5 mm Sandverfüllung)

Kunstrasen Event Professional

Kunstrasen zur Landschaftsgestaltung und Flachdachbegrünung, im Speziellen zur Verwendung bei Leichtdachaufbauten und geringen Aufbauhöhen. Gemäß der Richtlinie 1907/2006 (REACH) beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefährliche Substanzen.

Hauptanwendungsgebiete

- Leichtdachaufbauten
- Dachaufbauten mit geringer Aufbauhöhe
- für Dächer > 0 Grad Neigung



Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Toleranz	Event Professional (RT7)
Fasermaterial	---	---	PE Monofilamente
Trägergewebe	---	---	100 % PP
Rückenbeschichtung	---	---	SBR Latex
Teilung	---	---	3/8"
Faserdicke	dtex	± 10 %	15.300
Faserstärke	µm	± 10 %	185
Polgewicht	g/m ²	± 10 %	1.270
Stichzahl	Stk./10 cm	± 10 %	13
Noppenzahl	m ²	± 10 %	13.650
Polhöhe	mm	± 10 %	25
Trägergewebe	g/m ²	± 10 %	120
Rückenbeschichtung	g/m ²	± 10 %	988
Gesamtgewicht	g/m ²	± 10 %	2.378
Brandverhalten (nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1)	---	---	E _{fl} (bei Verlegung auf Sandbasis) C _{fl} - s1 (mit ca. 5 mm Sandverfüllung)

Lieferform

Bezeichnung	Einheit	Event Professional (RT7)
Länge	m	25 oder als Rollenabschnitt
Breite	m	4,00
m ² / Rolle	m ²	100
Gewicht / Rolle	kg	238

*alle Werte sind ca. Angaben, technische Änderungen vorbehalten

*Stand:01/2016