


# 6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

## Unser Kunstrasen-System Event Professional



- 1** Verfüllung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn  
Ausbringmenge ca. 3 kg/m<sup>2</sup> (≅ 5 mm hohe Verfüllung)
- 2** Kunstrasentyp: Event Professional, 25 mm hoch
- 3** Unterbau: GreenLastic 6 mm (Brandverhalten nach DIN 4102: B2)
- 4** Tragschicht: Bei Verlegung auf Terrassenbelägen ist für eine ausreichende  
Drainage Sorge zu tragen.
- 5** Brandverhalten:  Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1  
C fl – s1 (mit mindestens 5 mm Sandverfüllung)

# Kunstrasen für Gärten

Kunstrasen zur Landschaftsgestaltung, im Speziellen zur Verlegung in der Gastronomie oder auf Terrassen, bei denen ein Brandverhalten nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 gefordert wird.

Gemäß der Richtlinie EU 76/769 beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefährliche Substanzen.



## Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Toleranz	Event Professional (RT7)
Fasermaterial	---	---	PE Monofilamente
Trärgewebe	---	---	100 % PP
Rückenbeschichtung	---	---	SBR Latex
Teilung	---	---	3/8"
Faserdicke	dtex	± 10 %	15.300
Faserstärke	µm	± 10 %	185
Polgewicht	g/m <sup>2</sup>	± 10 %	1.270
Stichzahl	Stk./10 cm	± 1	13
Noppenzahl	m <sup>2</sup>	± 10 %	13.650
Polhöhe	mm	± 10 %	25
Trärgewebe	g/m <sup>2</sup>	± 10 %	120
Rückenbeschichtung	g/m <sup>2</sup>	± 10 %	988
Gesamtgewicht	g/m <sup>2</sup>	± 10 %	2.378
Brandverhalten (nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1)	---	---	E <sub>fl</sub> (bei Verlegung auf Sandbasis) C <sub>fl</sub> ≤ s1 (mit ca. 5 mm Sandverfüllung)

## Lieferform

Bezeichnung	Einheit	Event Professional (RT7)
Länge	m	25 oder als Rollenabschnitt
Breite	m	4,00
m <sup>2</sup> Rolle	m <sup>2</sup>	100
Gewicht / Rolle	kg	238

\* alle Werte sind ca. Angaben

\* Stand: 04/2014