

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

MAULWURFSPERRE

Produktbeschreibung

Maulwurfsperrre aus extrudiertem, knotenfestem HD-PE Gitter mit einer Maschenweite von 11 x 11 mm und einem Flächengewicht von 495 g/m².

Anwendung

Bei fachgerechtem Einbau bietet die Maulwurfsperrre einen Schutz gegen Maulwürfe, sie bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

Besonderheiten

- Besonders stark aber dennoch flexibel und leicht
- Einfach zu schneiden und zu verlegen
- Durchlässig für Wasser und Wurzeln
- Beständig gegenüber allen im Erdreich natürlich vorkommenden wässrigen Lösungen von Salzen, Säuren und Alkalien

Vorbereitungen

Bitte überprüfen Sie vor Verlegung der Maulwurfsperrre, ob diese unbeschädigt ist. Beachten Sie auch bei der Verlegung, dass nur das unbeschädigte Produkt vor Maulwürfen schützen kann. Vermeiden Sie daher bei der Verlegung, das Produkt mit schweren Fahrzeugen zu befahren. Heben Sie die Fläche, auf der die Maulwurfsperrre verlegt werden soll, ca. 5 cm bis 10 cm tief aus. Berücksichtigen Sie, dass das Produkt bei späteren Gartenarbeiten nicht beschädigt werden darf!

Verlegung der Maulwurfsperrre

Rollensie die Maulwurfsperrre auf dem ebenen Untergrund aus. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht unter Spannung steht. Sorgen Sie dafür, dass sich die Bahnen mindestens 15 cm überlappen.

Um zu vermeiden, dass sich der Maulwurf horizontal in den Garten wühlt, arbeiten Sie die Maulwurfsperrre abhängig von der Höhe des Grundwasserspiegels an den Rändern ca. 50 cm bis 100 cm tief senkrecht in den Boden ein.

Fixieren Sie die Maulwurfsperrre an den Rändern und an den Überlappungen mit U-Haften im Untergrund.

Decken Sie die Maulwurfsperrre nun wieder mit gut 5 cm Erde ab. Die Maulwurfsperrre kann auch unter Rindenmulch, Splitt oder Kies verlegt werden.

