

6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Kunstrasen
- Teichbau
- Gartenbeleuchtung
- Flachdachbau
- Straßenbau

Unser Kunstrasen-System Garden Pro / Garden Basic



- 1** Verfüllung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn
Ausbringungsmenge ca. 8 kg/m² (bei Garden Basic ca. 5 kg/m²)*
- 2** Kunstrasentyp: Garden Pro, 36 mm hoch (Garden Basic, 23 mm hoch)*
- 3** Unterbau: GreenLastic 6 mm
- 4** Tragschicht: bei wasserdurchlässigem Untergrund keine spezielle Tragschicht
notwendig; ansonsten Lava 2/12 oder Schotter 8/32 und
Basaltbrechsand 0/5, Schichtstärke 20 cm

* Keine Abbildung zu den Angaben in ()

Kunstrasen für Gärten

Kunstrasen zur Landschaftsgestaltung, im Speziellen zur Verlegung in Gärten als Rasenfläche geeignet. Gemäß der Richtlinie 1907/2006 (REACH) beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefährliche Substanzen.



Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Toleranz	Garden Pro (RT1)	Garden Basic (RT3a)
Fasermaterial	---	---	PE Monofilamente	PE Monofilamente
Trärgewebe	---	---	100 % PP	100 % PP
Rückenbeschichtung	---	---	SBR Latex	SBR Latex
Teilung	---	---	3/8"	3/8"
Faserdicke	dtex	± 10 %	12.200	15.000
Faserstärke	µm	± 10 %	90	170
Polgewicht	g/m ²	± 10 %	1.850	1.375
Stichzahl	Stk./10 cm	± 10 %	18	16
Noppenzahl	m ²	± 10 %	18.900	16.798
Polhöhe	mm	± 10 %	36	23
Trärgewebe	g/m ²	± 10 %	135	172
Rückenbeschichtung	g/m ²	± 10 %	836	700
Gesamtgewicht	g/m ²	± 10 %	2.821	2.247

Lieferform

Bezeichnung	Einheit	Garden Pro (RT1)	Garden Basic (RT3a)
Länge	m	25 oder als Rollenabschnitt	25 oder als Rollenabschnitt
Breite	m	4,00	4,00
m ² / Rolle	m ²	100	100
Gewicht / Rolle	kg	282	225

*alle Werte sind ca. Angaben, technische Änderungen vorbehalten

*Stand:01/2016